



DECIA WOOD CERATO

Versione 1.1.0 - 2023

DESCRIZIONE

Impregnante all'acqua cerato ad effetto satinato, ideale per la protezione di manufatti in legno sia in interno che esterno. L'accurata formulazione rende le parti trattate con **decia wood cerato** ottimamente protette dai raggi ultravioletti, agenti atmosferici, muffe e parassiti. **Decia wood cerato** non sfoglia, ma si consuma rendendo la manutenzione più semplice, perché basterà togliere lo sporco superficiale ed applicare una mano o più mani di prodotto. **Decia wood cerato** può essere utilizzato sia come fondo che come finitura sopra a **decia wood**.

CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE

COLORE	incolore
ASPETTO DEL FILM	Cerato, satinato, esalta le venature del legno
COMPOSIZIONE	legante a base di resina acrilica in emulsione
PESO SPECIFICO	1,02 ± 0,03 kg/l a 20 °C
VISCOSITA'	19 ± 4 tazza DIN 4 a 20°C

Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non influenzano l'efficacia o la proprietà del prodotto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

TEMP. D'APPLICAZIONE	compresa tra + 5 e + 30 °C
ESSICCAZIONE	asciutto al tatto 1 ora, completa 12/24 ore in funzione del Legno e delle condizioni ambientali.
RESA	8 – 12 mq/l in funzione dell'assorbimento del supporto.
DILUIZIONE	pronto all'uso
ATTREZZATURA	pennello

SISTEMA APPLICATIVO

Ideale per il trattamento di staccionate, cassette in legno, mobili da giardino e legni in generale. Assicurarsi che il supporto sia sano, asciutto e giustamente carteggiato.

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Applicare una o più mani di **decia wood cerato** rispettando i tempi di essiccazione.

Su legno vecchio già trattato con impregnante, pulire la superficie dalla polvere ed applicare una o più mani di **decia wood cerato**.

Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza dell'operatore.

NORME DI SICUREZZA

Per le informazioni relative a stoccaggio, manipolazione e corretto smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza

CONFEZIONI

LT 10 - 2,5 - 750 ML

AVVERTENZE

Il prodotto è sensibile al gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C.
Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda, sono il risultato d'accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa l'utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare l'efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni.