



# DECIA WOOD S IMPREGNANTE

Versione 1.1.0 - 2023

## DESCRIZIONE

Impregnante preservante antitarlo monocomponente incolore e pigmentato studiato per la protezione del legno sia interno che esterno. Le principali caratteristiche che lo contraddistinguono sono l'elevata penetrazione, la facilità di applicazione e la piacevole finitura opaca. Non sfoglia e lascia respirare il legno. È inoltre la base ideale per verniciature con **DECIA WOOD S FINITURA CERATA**.

## CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE

<b>COLORE</b>	incolore, tinte cartella
<b>ASPETTO DEL FILM</b>	Trasparente, esalta le venature del legno
<b>COMPOSIZIONE</b>	Resina oleo-alchidica
<b>PESO SPECIFICO</b>	850 g/l a 20 °C
<b>VISCOSITA' Tazza Ford 2</b>	55'' a 20°C
<b>PUNTO D'INFIAMMABILITA'</b>	33° C
<b>AUTOACCENSIONE</b>	427° C

Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non influenzano l'efficacia o la proprietà del prodotto.

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<b>TEMP. D'APPLICAZIONE</b>	compresa tra + 5 e + 30 °C
<b>ESSICCAZIONE</b>	asciutto al tatto 1 ora. Completa 12/24 ore in funzione del legno e delle condizioni ambientali.
<b>RESA</b>	8 – 15 mq/l in funzione dell'assorbimento del supporto.
<b>DILUIZIONE</b>	pronto all'uso
<b>ATTREZZATURA</b>	pennello e spruzzo

## SISTEMA APPLICATIVO

Ideale per il trattamento di staccionate, cassette in legno, mobili da giardino e legni in generale. Assicurarsi che il supporto sia sano, asciutto e giustamente carteggiato.

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Applicare una o più mani di **Decia Wood s** rispettando i tempi di essiccazione.

Su legno vecchio già trattato con impregnante, pulire la superficie dalla polvere ed applicare una o più mani di **Decia Wood s**.

Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza dell'operatore.

## **NORME DI SICUREZZA**

Per le informazioni relative a stoccaggio, manipolazione e corretto smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza

## **CONFEZIONI**

LT 10 - 2,5 - 750 ML

## **AVVERTENZE**

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Durata in magazzino minimo 12 mesi in imballi originali ben sigillati. Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda, sono il risultato d'accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa l'utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare l'efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni.