UNIFORMANTE

Versione 1.1.0 - 2023

DESCRIZIONE

Fondo/finitura riempitivo e uniformate per interni ed esterni. La sua applicazione rende omogeneo l'assorbimento dei supporti facilitando le successive mani di finitura e grazie all'elevato potere coprente e mascherante dona al supporto trattato un notevole effetto di uniformità. È indicato per omogeneizzare superfici vecchie e ammalorate o pareti in gesso e cartongesso dove sia richiesta una finitura effetto intonaco civile.

CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE

COLORE	bianco
ASPETTO	liquido
COMPOSIZIONE	legante a base di emulsioni acquose
PESO SPECIFICO	1,50 ± 0,05 g/cm^3 a 20 °C
VISCOSITA'	20000 ± 5000 cps R6 rpm 60

Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non influenzano l'efficacia o la proprietà del prodotto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

TEMP. D'APPLICAZIONE	compresa tra +5 e +25 gradi °C
ESSICCAZIONE	3-5 ore (riferito a 20°C e 65% U.R.)
RESA	4-6 m^2 /l in funzione del supporto
DILUIZIONE	5-15% con acqua potabile in funzione del supporto
ATTREZZATURA	pennello - rullo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: opere murarie interne ed esterne, cartongesso, rasatura, rasante cappotto, intonaco.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito, privo di efflorescenze saline, ed esente da macchie d'umidità e muffe. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettare un periodo minimo carbonatazione di almeno quattro settimane. Imperfezioni, spaccature, dovranno essere ripristinate utilizzando MURAPLASTER.

Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza dell'operatore.

CICLO APPLICATIVO

INTONACI NUOVI Applicare una mano di UNIFORMANTE opportunamente diluito con acqua potabile, completare il ciclo con la finitura più idonea.

INTONACI VECCHI vedi "**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO"**. Procedere alla finitura come per gli **"INTONACI NUOVI"**

NOTA mescolare bene prima dell'uso.

VOCE DI CAPITOLATO

CARATTERISTICHE GENERALI Fondo/finitura riempitivo uniformante a base di emulsioni acquose

PESO SPECIFICO 1,50 ± 0,05 g/cm^3 a 20 °C

CONFEZIONI

IMBALLI secchi plastica lt 14 – 5

NOTE GENERALI

Il prodotto è sensibile al gelo. Si consiglia, di conservarlo a temperatura compresa tra +5° e +25°C. Conservato negli imballi originali ben chiusi, e non diluito con acqua, ha un medio periodo di stoccaggio. Evitare l'applicazione su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettando un periodo minimo di almeno quattro settimane.
Usare acqua potabile per la diluizione e mantenere le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione.

Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda sono il risultato d'accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa l'utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare l'efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni.