



DECIACLEAN

Versione 1.0.0 - 2024

DESCRIZIONE

DECIACLEAN è il prodotto studiato e realizzato per la rimozione da supporti come policarbonato, film plastici, vetro di **Decia Cover 2020**.

L'elevata tixotropicità e l'alto potere penetrante del detergente, ne esaltano la resa su molteplici superfici siano esse piane, inclinate o verticali.

CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE

COLORE	biancastro trasparente
ASPETTO	liquido
PESO SPECIFICO	1,20 ± 0,05 kg/l

Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non influenzano l'efficacia o la proprietà del prodotto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

TEMP. D'APPLICAZIONE	compresa tra +8 e +30 gradi °C
DILUIZIONE	5-10% di DECIACLEAN in acqua funzione della quantità e dal numero di passate di Decia Cover 2020 da rimuovere.
ATTREZZATURA	spruzzo
SUPPORTI:	vetro, film plastici di diversa natura trattati con Decia Cover 2020

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere asciutto, privo di umidità e rugiada, condizione fondamentale per il corretto assorbimento di **DECIACLEAN**.

Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza dell'operatore.

MODALITA' APPLICATIVE

Dopo aver accuratamente diluito e miscelato **DECIACLEAN**, spruzzare in modo uniforme avendo cura di inumidire tutta la superficie da rimuovere.

Sulle parti **non inumidite** non si verificherà **nessun tipo di distacco**.

Si raccomanda di effettuare delle prove per determinare l'esatta diluizione da impiegare in funzione della quantità di **Decia Cover 2020** da rimuovere.

Una volta applicato **DECIACLEAN** il rivestimento ombreggiante deve essere lavato con acqua per ottenere una rimozione completa, quindi se nelle 24/48 ore successive non sono previste **forti precipitazioni**, **bisogna procedere con un lavaggio manuale**.

Non utilizzare il prodotto in condizioni metereologiche avverse (pioggia e vento).

Ottimi risultati di pulizia si ottengono solamente se le superfici da trattare sono rivestite con **Decia cover 2020**.

DECIACLEAN non è corrosivo e non danneggia i materiali di costruzione standard delle serre. Qualora siano stati utilizzati vetri trattati o film plastici particolari consultare il produttore degli stessi.

CONFEZIONI

IMBALLI

fusti plastica kg 25, taniche lt 1000

NOTE GENERALI

Il prodotto è sensibile al gelo. Si consiglia, di conservarlo a temperatura compresa tra +5° e +25°C. Conservato negli imballi originali ben chiusi, e non diluito con acqua, ha un lungo periodo di stoccaggio.

Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda, sono il risultato d'accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa l'utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare l'efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni.