COVER BLACK

Versione 1.2.0 - 2026

DESCRIZIONE

COVER BLACK è un prodotto atossico ombreggiante removibile, specificamente sviluppato per il settore ortofrutticolo. Di facile preparazione e applicazione, consente di ottenere l'effetto ombreggiante desiderato in base alla diluizione e al numero di stesure applicate**.**
COVER BLACK è progettato per riflettere efficacemente l'energia solare. Grazie al suo filtro speciale, incrementa la percentuale di ombreggiamento rispetto al modello Cover 2020**.** applicato tipicamente in primavera e in estate il prodotto riduce la temperatura all'interno della serra, riflettendo il calore e la luce su tutto lo spettro solare. La particolare formulazione consente a **COVER BLACK** di diventare trasparente durante le giornate piovose, mantenendo invariate le condizioni di crescita delle piante e di essere rimosso a fine stagione con l'utilizzo di Cover Clean.

CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE

COLORE:	grigio
ASPETTO:	opaco
COMPOSIZIONE:	legante a base di copolimeri in emulsione acquosa
PESO SPECIFICO:	1.45 ± 0.05 Kg/Lt
RESIDUO SECCO:	65 ± 1%
VISCOSITA'	650 mPa.s Myr VR, mandrino 5, 200 rpm, 20°C

Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non influenzano l'efficacia o la proprietà del prodotto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

TEMP. D'APPLICAZIONE	compresa tra +18 e +32 gradi °C
DILUIZIONE	300-500% in funzione dell'ombreggiatura da ottenere
RESA:	20 Kg per circa 700 m^2 e 1400 m^2 in funzione alla diluizione
SISTEMI APPLICATIVI	spruzzo manuale, atomizzatore, drone, elicottero
SUPPORTI	film plastici, vetro, policarbonato

VALORI DI OMBREGGIO ORIENTATIVI IN FUNZIONE DEL N° DI APPLICAZIONI

APPLICAZIONE	OMBREGGIO
I strato	33%
II strati	53%
III strati	71%
IV strati	84%

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

il supporto deve essere asciutto, sia nel caso di supporto nuovo o trattato con precedente verniciatura. Su supporti nuovi si consiglia di effettuare la prima verniciatura in condizioni climatiche ottimali, affinché non si verifichino problemi di scarsa adesione al supporto stesso. Si raccomanda comunque sempre l'applicazione di **COVER BLACK** con condizioni di tempo secco e previsioni di non forte umidità o pioggia nei giorni successivi.

Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza dell'operatore.

APPLICAZIONI

Si raccomanda di miscelare accuratamente il prodotto con l'acqua di diluizione e mantenere l'agitazione durante l'applicazione. Per ottenere strati più ombreggianti, è necessario che lo strato già presente sia completamente essiccato ed asciutto. In questo modo si potrà ottenere una schermatura più forte.

RIMOZIONE

COVER BLACK è facile da rimuovere con COVER CLEAN. Per maggiori informazioni e prima di procedere con l'applicazione, consultare la scheda tecnica di COVER CLEAN.

IMBALLI

Secchi plastica kg. 20, cisterne kg. 1400

CONSERVAZIONE

Il prodotto va protetto dal gelo e dalle temperature superiori a +40° C. Si consiglia, di conservarlo a temperatura compresa tra +5° e +25°C. In un luogo asciutto e fresco negli imballi originali ben chiusi, e non diluito con acqua, in queste condizioni ottimali, **COVER BLACK** ha un lungo periodo stoccaggio.

Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda sono il risultato d'accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa l'utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare l'efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni.